



Produktbezeichnung

Gartentor – Modell Staketen

Holzart

Robinie — *Robinia pseudoacacia* L.

Weitere Bezeichnungen: Scheinakazie, Falsche Akazie, Akazie. Im Holzhandel als Robinie bezeichnet.

Herkunft

Rumänien – vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß der EUDR-Verordnung

Produktbeschreibung

Gartentor aus Robinie mit gesägten und geschliffenen Staketen, gehobelter Rahmen. Rustikales Aussehen.

Eigenschaften

- Staketenlatten
- Gehobelter Rahmen, gesägte und geschliffene Staketen
- Spitze Sprossen
- Ohne Beschläge (Torangeln, Torriegel)
- Hartholz hoher Festigkeit – Rohdichte 780–820 kg/m³
- Frischholz oder leicht angetrocknet

Verfügbare Abmessungen

- Einflügelig: Breite 0,8 bis 1,8 m
 - Zweiflügelig: Breite 2,0 bis 3,6 m
 - Höhen: 0,8 – 1,0 – 1,2 – 1,5 – 1,8 m
- Verpackung: 5 Tore pro Palette

Dauerhaftigkeit

- Gebrauchsklasse 4 (Norm EN 335)
- Nicht imprägnierbares Holz, ohne Behandlung
- Lebensdauer bis zu 25 Jahre je nach Einsatzbedingungen

Anwendungsbereiche

Gartenzäune – Weiden – Gehege – Gemüsegärten – Zugänge.

Bewitterung

Natürliche Vergrauung – Farbunterschiede – mögliche Rissbildung – leichter Verzug beim Trocknen.

Pflege

Keine Pflege erforderlich – keine Behandlung notwendig.

Optionen

- Ein- oder zweiflügelig (symmetrische Diagonalen)
- Höhen und Breiten nach Maß
- Verzinkte Torangeln (47 oder 80cm) und Torriegel (für Ein- oder Zweiflügeltore) separat auf Anfrage
- Lagerung der Gartentore zum Trocknen
- FSC®-Zertifizierung 100 % auf Anfrage





Verfügbare Abmessungen – Breite (m) × Höhe (m)						
Anzahl Flügel	Breite (m)	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8
Einflügelig	0,8	✓	✓	✓	✓	✓
	1,0	✓	✓	✓	✓	✓
	1,2	✓	✓	✓	✓	✓
	1,5	✓	✓	✓	✓	✓
	1,8	✓	✓	✓	✓	✓
Zweiflügelig	2,0	✓	✓	✓	✓	✓
	2,4	✓	✓	✓	✓	✓
	3,0	✓	✓	✓	✓	✓
	3,6	✓	✓	✓	✓	✓

Spalten = Höhe (m). ✓ = Maß verfügbar. Weitere Maße auf Anfrage.

Richtgewichte je Maß (kg) – Rohdichte 700 kg/m³					
Breite ↓ / Höhe →	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8
0,8	5	7	8	10	12
1,0	7	8	10	14	15
1,2	8	10	11	17	20
1,5	10	14	15	19	23
1,8	12	15	21	23	27

Richtgewichte: Sie schwanken leicht, da die Querschnitte der Pfosten nicht identisch sind — die Durchmesser richten sich nach unserem Rohstoffbestand.

Verzinkte Beschläge – separat auf Anfrage (Nettogewicht)

Torangel 47 cm	1,31 kg
Torangel 80 cm	1,90 kg
Fallriegel	0,202 kg

Kontaktinformationen des Herstellers

Srl. Xylo Impact – Strada Principala 115A – 337291 Teiu – Rumänien

USt-IdNr.: RO33531190

IBAN: BE38 9140 1467 2472

BIC: FXBBEBBXXX

Robinienpfähle Handelsmarke von Xylo Impact

FSC® -Zertifizierung: SGSCH-COC-011793 – FSC® -Lizenz C153588

Kontakt: vertrieb@robinienpfahle.com

Mehr Infos: www.robinienpfahle.com

Unverbindliches Dokument, nur zur Information (auch die Fotos). Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten; bei Abweichungen gelten allein die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

© Xylo Impact SRL — alle Rechte vorbehalten, Produkte vertrieben unter der Marke Robinienpfähle. Jede auch auszugsweise Vervielfältigung ist ohne vorherige Genehmigung untersagt.

Dokument erstellt am 25.02.2026.