FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Dénomination du produit
Bardeaux (tavaillons / shingles) en acacia

Essence
Robinier faux-acacia — *Robinia pseudoacacia* L.
Autres appellations : acacia, faux-acacia, acacia blanc, robinier. Commercialisé sous le nom d'« acacia » dans la filière bois.

Origine
Roumanie – dans le respect du règlement EUDR ; documents EUDR fournis

Description du produit
Petits éléments de couverture en robinier, en forme de coin (partie visible plus épaisse). Coupés sur quartier avec alternance de l'angle de coupe pour réduire l'absorption d'eau et augmenter la durabilité.

Caractéristiques
- Sciés sur quartier
- Couleur jaune-verdâtre – texture à granulation moyenne
- Résistance naturelle aux intempéries, parasites et humidité
- Durabilité naturelle classe 1–2 (EN 350-2:2016)
- Garantie 15 ans
- Bois frais (humide) ou légèrement ressuyé

Dimensions disponibles
- Longueur : 45 cm
- Largeur : 7,5 à 15 cm (variable)
- Épaisseur : 12 à 14 mm (partie visible 14 mm)

Durabilité
- Classe d'emploi 4 (NF EN 335)

Durabilité naturelle classe 1–2 (EN 350-2:2016).
Bois non imprégnable, sans traitement chimique.

Domaines d'application
Couverture de toitures et bardage de façades (pente minimum 18°) – cabanes – abris – poulaillers.

Vieillissement
Grisaillement naturel et formation d'une patine. Tout traitement éventuel est à appliquer après la pose.

Entretien
Aucun entretien requis – aucun traitement nécessaire.

Pose & rendement
- Pose en 3 couches – exposition 140 mm
- Comptez 3 m² de bardeaux (à plat) pour 1 m² de toiture
- 1 paquet = 120 bardeaux = 1,65 m² de toiture (4,95 m² à plat)
- 1 palette = 40 paquets = 66 m² de toiture (≈ 1,4 t)
- Environ 73 bardeaux par m² de toiture (largeurs variables)
- Prévoir +5 % pour les retouches

Options
- Certification FSC® 100 % sur demande

Colisage	
Nombre de bardeaux	**≈ 120 / paquet**
Surface de toiture (net) *	1,65 m² / paquet
Surface à plat (brut) *	4,95 m² / paquet
Poids (paquet / m² toiture)	≈ 35 kg / 21 kg
Palette	40 paquets – 66 m²

** pose en 3 couches (recouvrement), exposition 140 mm.*

Coordonnées producteur

Srl. Xylo Impact – Strada Principala 115A – 337291 Teiu – Roumanie

TVA intracommunautaire : RO33531190
IBAN : FR76 1100 6000 2224 5775 6393 011
BIC : AGRIFRPP810

Acacia Bois marque commerciale de Xylo Impact

Certification FSC® : SGSCH-COC-011793 – licence FSC® C153588

Nous contacter : info@acaciabois.com

Plus d'info : www.acaciabois.com

Document non contractuel, fourni à titre indicatif (photos comprises). Les caractéristiques sont modifiables sans préavis ; en cas d'écart, seules les conditions générales de vente font foi.
© Xylo Impact SRL — tous droits réservés, produits commercialisés sous la marque Acacia Bois. Toute reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation préalable.

Document édité le 13/10/2026.