

# FICHE TECHNIQUE PRODUIT



## Dénomination du produit

Piquets fendus

## Essence

Robinier faux-acacia — *Robinia pseudoacacia* L.

Autres appellations : *acacia*, *faux-acacia*, *acacia blanc*, *robinier*.

Commercialisé sous le nom d'« *acacia* » dans la filière bois.

## Origine

Roumanie – dans le respect du règlement EUDR ; documents EUDR fournis

## Description du produit

Piquets fendus, écorcés, chanfreinés, appointés

## Caractéristiques des piquets

- Section triangulaire
- Plusieurs classes de périmètre disponibles
- Périmètre : 14 à 29 cm ( $\pm 1$  cm)
- Densité : 0,70 à 0,90 t/m<sup>3</sup> selon l'humidité
- Teinte brun-jaune
- Bois dur à haute résistance
- Bois frais (humide) ou légèrement ressuyé

## Dimensions disponibles

- Longueurs : 0,8 / 1 / 1,20 / 1,40 / 1,50 / 1,60 / 1,80 / 2,00 / 2,20 m
- Périmètres : 14-16 / 15-17 / 18-20 / 21-23 / 22-24 / 24-26 / 24-27 / 26-29 cm

## Durabilité

- Classe 4 (norme NF EN 335)
- Bois non imprégnable, sans traitement
- Durée de vie pouvant atteindre 30 ans selon les conditions d'exposition

## Domaines d'application

Clôture – viticulture – arboriculture.

## Vieillessement

Grisaillement naturel – variation de teinte – fendillement possible – légère courbure des piquets.

## Entretien

Aucun entretien requis – aucun traitement nécessaire.

## Options

- Piquets non appointés
- Piquets non écorcés
- Piquets non chanfreinés
- Stockage des piquets afin de les sécher
- Certification FSC® 100 % sur demande



Piquets fendus non-chanfreinés



Piquets fendus écorcés chanfreinés



Piquets fendus chanfreinés



| Conditionnement<br>Nombre de piquets fendus par palette |                            |                          |          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------|
| Section (cm)                                            | Surface (cm <sup>2</sup> ) | Équivalent diamètre (cm) | Quantité |
| 14-16                                                   | 10-14                      | 4,8                      | 500      |
| 15-17                                                   | 11-15                      | 5,1                      | 450      |
| 18-20                                                   | 18-24                      | 6                        | 400      |
| 21-23                                                   | 24-30                      | 7                        | 350      |
| 22-24                                                   | 27-33                      | 7,3                      | 300      |
| 24-26                                                   | 32-38                      | 8                        | 250      |
| 24-27                                                   | 33-40                      | 8,1                      | 200      |
| 26-29 cm                                                | 39-49 cm <sup>2</sup>      | 8,8                      | 150      |

(-) non disponible

| Poids des piquets fendus (kg) |              |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Section (cm)                  | Longueur (m) |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                               | 0,8          | 1   | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2   | 2,2 |
| 14-16cm                       | 0,8          | 1   | 1,2 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 15-17 cm                      | 0,8          | 1   | 1,2 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| 18-20cm                       | 1,3          | 1,7 | 2   | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 3   | -   | -   |
| 21-23 cm                      | 1,7          | 2,2 | 2,6 | 3   | 3,2 | 3,5 | 3,9 | 4,3 | -   |
| 22-24 cm                      | 1,9          | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,3 | 4,8 | 5,3 |
| 24-26 cm                      | 2,2          | 2,8 | 3,4 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 5   | 5,6 | 6,2 |
| 24-27 cm                      | 2,3          | 2,9 | 3,5 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 5,3 | 5,8 | 6,4 |
| 26-29 cm                      | 2,8          | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,3 | 5,6 | 6,3 | 7   | 7,7 |



Palettes de piquets fendus gerbables

### Coordonnées producteur

Srl. Xylo Impact – Strada Principala 115A – 337291 Teiu – Roumanie

TVA intracommunautaire : RO33531190

IBAN : FR76 1100 6000 2224 5775 6393 011

BIC : AGRIFRPP810

Acacia Bois marque commerciale de Xylo Impact

Certification FSC® : SGSCH-COC-011793 – licence FSC® C153588

Nous contacter : [info@acaciabois.com](mailto:info@acaciabois.com)

Plus d'info : [www.acaciabois.com](http://www.acaciabois.com)

Document non contractuel, fourni à titre indicatif (photos comprises). Les caractéristiques sont modifiables sans préavis ; en cas d'écart, seules les conditions générales de vente font foi.

© Xylo Impact SRL — tous droits réservés, produits commercialisés sous la marque Acacia Bois. Toute reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation préalable.

Document édité le 13/10/2026.