



Produktbezeichnung

Eukalyptusstangen

Holzart

Eucalyptus grandis

Herkunft

Südafrika, vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß EUDR.

Produktbeschreibung

Dünne Eukalyptusstangen, geschält und geschliffen

Eigenschaften der Stangen

- Eukalyptusstangen mit Kupfer-Azol imprägniert, beständig gegen Witterung, Insekten und Pilze.
- Mehrere Durchmesserklassen verfügbar
- Durchm.: 1,5–3,5 cm / 3–5 cm (± 1 cm)
 - Rohdichte: 400–500 kg/m³
 - Farbton weiß und hellbraun
 - Leicht und gut bearbeitbar
- Frischholz oder leicht angetrocknet

Verfügbare Abmessungen

- Längen: 1 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,25 / 3 / 3,6 / 4,5 m
- Durchm.: 1,5–3,5 / 3–5 cm

Dauerhaftigkeit

- Gebrauchsklasse 3 (Norm EN 335)
- Imprägnierbar, mit Behandlung
- Lebensdauer bis zu 20 Jahre je nach Einsatzbedingungen

Anwendungsbereiche

Eindeckung von Pergolen und anderen Außenbauten

Bewitterung

Natürliche Vergrauung – Farbunterschiede – mögliche Rissbildung.

Pflege

Keine Pflege erforderlich – keine Behandlung notwendig.

Optionen

Lagerung der Stangen zum Trocknen



Verladung von Eukalyptusstangen



Pergoladach aus Eukalyptusstangen



Verpackung – Anzahl Stangen pro Palette	
Durchm. (cm)	Anzahl
1,5 – 2,5	700
3 – 5	500

Gewicht Stangen (kg)								
Durchm. (cm)	Länge (m)							
	1	1,2	1,5	1,8	2,25	3	3,6	4,5
1,5 – 2,5	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1
3 – 5	0,6	0,7	0,8	1	1,3	1,7	2	2,5



Kontaktinformationen des Herstellers

Srl. Xylo Impact – Strada Principala 115A – 337291 Teiu – Rumänien

USt-IdNr.: RO33531190

IBAN: BE38 9140 1467 2472

BIC: FXBBBEBBXXX

Robinienväpö, Handelsmarke von Xylo Impact

Kontakt: vertrieb@robinienväpö.com

Mehr Infos: www.robinienväpö.com

Unverbindliches Dokument, nur zur Information (auch die Fotos). Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten; bei Abweichungen gelten allein die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

© Xylo Impact SRL — alle Rechte vorbehalten, Produkte vertrieben unter der Marke Robinienväpö. Jede auch auszugsweise Vervielfältigung ist ohne vorherige Genehmigung untersagt.

Dokument erstellt am 25.02.2026.