

TECHNISCHES PRODUKTDATENBLATT



Produktbezeichnung

Vierkantpfosten

Holzart

Robinie — *Robinia pseudoacacia* L.

Weitere Bezeichnungen: Scheinakazie, Falsche Akazie, Akazie. Im Holzhandel als Robinie bezeichnet.

Herkunft

Rumänien – vollständige Rückverfolgbarkeit
gemäß EUDR-Verordnung

Produktbeschreibung

Vierkantpfosten ohne Spitze

Eigenschaften der Pfähle

- 3 oder 4 saubere Seiten (ohne Rinde)
- Mehrere Querschnitte verfügbar
- Kantenlänge: 10 bis 15 cm ($\pm 0,5$ cm)
- Rohdichte: 780–820 kg/m³
- Gelbbraun
- Hartholz, sehr fest
- Frischholz oder leicht angetrocknet

Verfügbare Abmessungen

- Längen: 0,5 / 0,8 / 1 / 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,20 / 2,50 / 3 m
- Maße: 10 × 10 / 12 × 12 / 15 × 15 cm

Dauerhaftigkeit

- Gebrauchsklasse 4 (Norm EN 335)
- Nicht imprägnierbares Holz, ohne Behandlung
- Lebensdauer bis zu 30 Jahre je nach Einsatzbedingungen

Anwendungsbereiche

Zäune – Landschaftsgestaltung – Schwellen.

Bewitterung

Natürliche Vergrauung – Farbunterschiede – mögliche Rissbildung – leichte Krümmung der Pfosten beim Trocknen.

Pflege

Keine Pflege erforderlich – keine Behandlung notwendig.

Optionen

- Pfosten mit Spitze
- Pfosten geschliffen und gefast
- Maße 10 × 20 und 15 × 20 cm nicht lieferbar –
Alternative: unbesäumte Bohle, geschliffen (10 × 15-20 cm)
- Bohrung Ø 20-30-40-50 mm
- Nagelplatten
- Wachs auf die Stirnseite gegen Rissbildung
- Lagerung der Pfosten zum Trocknen
- FSC®-Zertifizierung 100 % auf Anfrage



Vierkantpfosten, 4 saubere Seiten,
12x12cm



Vierkantpfosten, 4 saubere Seiten, gehobelt,
10x10cm



Unbesäumte Bohlen, geschliffen
(10x15-20cm Maß)



Verpackung Anzahl Vierkantpfosten pro Palette	
Maße (cm)	Anzahl (1)
10 × 10	125
12 × 12	90
15 × 15	50

(1) Menge je nach Länge variabel (max. 2 t/Palette).



Vierkantpfosten-Paletten stapelbar

Gewicht Vierkantpfosten (kg)										
Maße (cm)	Länge (m)									
	0,5	0,8	1	1,2	1,5	1,8	2	2,2	2,5	3
10 × 10	4	6	8	10	13	14	16	18	20	24
12 × 12	6	9	12	14	18	21	23	25	29	-
15 × 15	9	14	18	22	29	32	36	40	45	-

(-) nicht verfügbar

Kontaktinformationen des Herstellers

Srl. Xylo Impact – Strada Principala 115A – 337291 Teiu – Rumänien

USt-IdNr.: RO33531190

IBAN: BE38 9140 1467 2472

BIC: FXBBBEBBXXX

Robinienvpfähle, Handelsmarke von Xylo Impact

FSC®-Zertifizierung: SGSCH-COC-011793 – FSC®-Lizenz C153588

Kontakt: vertrieb@robinienvpfahle.com

Mehr Infos: www.robinienvpfahle.com

Unverbindliches Dokument, nur zur Information (auch die Fotos). Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten; bei Abweichungen gelten allein die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

© Xylo Impact SRL – alle Rechte vorbehalten, Produkte vertrieben unter der Marke Robinienvpfähle. Jede auch auszugsweise Vervielfältigung ist ohne vorherige Genehmigung untersagt.

Dokument erstellt am 25.02.2026.