



Produktbezeichnung

Pfähle gefräst

Holzart

Robinie — *Robinia pseudoacacia* L.

Herkunft

Rumänien – unter Einhaltung der EUDR-Verordnung; EUDR-Dokumente werden geliefert

Produktbeschreibung

Zylindrische Pfähle, außen auf Maß gefräst, ohne Spitze. Die Fräsung vereinheitlicht den Durchmesser, beseitigt aber weder schwarze (teils morsche) Äste noch Risse.

Eigenschaften der Pfähle

- Verschiedene Durchmesser:
12–25 cm (nach Klassen, Toleranz $\pm 0,1$ cm)
- Rohdichte: 0,70 bis 0,90 t/m³ je nach Feuchte
- Gelbbraun
- Hartholz, sehr fest
- Frischholz oder leicht angetrocknet

Verfügbare Abmessungen

- Höhen: 1 / 2 / 3 m
- Durchmesser: 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 cm

Dauerhaftigkeit

- Gebrauchsklasse 4 (Norm EN 335)
- Nicht imprägnierbares Holz, ohne Behandlung
- Lebensdauer bis zu 30 Jahre je nach Einsatzbedingungen

Anwendungsbereiche

Zäune – Pergolen – Außenanlagen.

Bewitterung

Natürliche Vergrauung – Farbunterschiede – mögliche Rissbildung – leichte Krümmung der Pfosten beim Trocknen.

Pflege

Keine Pflege erforderlich – keine Behandlung notwendig.

Optionen

- Fräsung verschiedener Durchmesser an einem Pfosten
- Pfosten mit Spitze
- Fasung am Pfostenkopf
- Bohrung Ø 20–30–40–50 mm
- Nagelplatten
- Lagerung der Pfähle zum Trocknen
- FSC® -Zertifizierung 100 % auf Anfrage




Pfähle gefräst
14 cm



Pfähle gefräst
20 cm



Pfähle gefräst
Verpackung



Verpackung Anzahl Pfähle pro Palette	
Durchm. (cm)	Anzahl (1)
12	60
13	55
14	50
15	45
16	40
17	35
18	30
19	25
20	20
21	15
22	10
23	5
24	5
25	5



Paletten gefräster Pfähle stapelbar

(1) Die Anzahl Pfähle pro Palette variiert je nach Länge (max. 2 t).

Gewicht gefräster Pfähle (kg)				
Durchm. (cm)	Länge (m)			
	1	2	2,5	3
12	9	18.1	22.6	27.1
13	10.6	21.2	26.5	31.9
14	12.3	24.6	30.8	36.9
15	14.1	28.3	35.3	42.4
16	16.1	32.2	40.2	48.3
17	18.2	36.3	45.4	54.5
18	20.4	40.7	50.9	61.1
19	22.7	45.4	56.7	68
20	25.1	50.3	62.8	75.4
21	27.7	55.4	69.3	83.1
22	30.4	60.8	76	91.2
23	33.2	66.5	83.1	99.7
24	36.2	72.4	90.5	108.6
25	39.3	78.5	98.2	117.8

Kontaktinformationen des Herstellers

Srl. Xylo Impact – Strada Principala 115A – 337291 Teiu – Rumänien

Ust-IdNr.: RO33531190

IBAN: BE38 9140 1467 2472

BIC: FXBBBEBBXXX

Robinienpfähle, Handelsmarke von Xylo Impact

FSC® -Zertifizierung: SGSCH-COC-011793 – FSC® -Lizenz C153588

Kontakt: vertrieb@robinienpfahle.com

Mehr Infos: www.robinienpfahle.com

Unverbindliches Dokument, nur zur Information (auch die Fotos). Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten; bei Abweichungen gelten allein die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

© Xylo Impact SRL — alle Rechte vorbehalten, Produkte vertrieben unter der Marke Robinienpfähle. Jede auch auszugsweise Vervielfältigung ist ohne vorherige Genehmigung untersagt.

Dokument erstellt am 13.10.2026.