



## Dénomination du produit

Bardeaux (tavaillons / shingles) en acacia

## Essence

Robinier faux-acacia — *Robinia pseudoacacia* L.

Autres appellations : *acacia*, *faux-acacia*, *acacia blanc*, *robinier*. Commercialisé sous le nom d'« *acacia* » dans la filière bois.

## Origine

Roumanie – matière première issue de sources contrôlées.

Traçabilité complète (règlement EUDR).

## Description du produit

Petits éléments de couverture en robinier, en forme de coin (partie visible plus épaisse). Coupés sur quartier avec alternance de l'angle de coupe pour réduire l'absorption d'eau et augmenter la durabilité.

## Caractéristiques

- Sciés sur quartier
- Couleur jaune-verdâtre – texture à granulation moyenne
- Résistance naturelle aux intempéries, parasites et humidité
- Durabilité naturelle classe 1-2 (EN 350-2:2016)
- Garantie 15 ans
- Bois frais (humide) ou légèrement ressuyé

## Dimensions disponibles

- Longueur : 45 cm
- Largeur : 7,5 à 15 cm (variable)
- Épaisseur : 12 à 14 mm (partie visible 14 mm)

## Durabilité

- Classe d'emploi 4 (NF EN 335)
- Durabilité naturelle classe 1-2 (EN 350-2:2016).  
Bois non imprégnable, sans traitement chimique.

## Domaines d'application

Couverture de toitures et bardage de façades (pente minimum 18°) – cabanes – abris – poulaillers.

## Vieillessement

Grisaillement naturel et formation d'une patine. Tout traitement éventuel est à appliquer après la pose.

## Entretien

Aucun entretien requis – aucun traitement nécessaire.

## Pose & rendement

- Pose en 3 couches – exposition 140 mm
- Comptez 3 m<sup>2</sup> de bardeaux (à plat) pour 1 m<sup>2</sup> de toiture
- 1 paquet = 1,65 m<sup>2</sup> à plat (0,55 m<sup>2</sup> de toiture)
- Prévoir +5 % pour les retouches

## Options

- Certification FSC® 100 % sur demande





### Colisage – 1 paquet

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Surface à plat (brut)      | 1,65 m <sup>2</sup> / paquet                             |
| Surface de toiture (net) * | 0,55 m <sup>2</sup> / paquet                             |
| Poids                      | 7kg à plat (brut) →<br>21kg/m <sup>2</sup> toiture (net) |

\* pose en 3 couches (recouvrement), exposition 140 mm.



#### Coordonnées producteur

Srl. Xylo Impact – Strada Principala 115A – 337291 Teiu – Roumanie

TVA intracommunautaire : RO33531190

IBAN : FR76 1100 6000 2224 5775 6393 011

BIC : AGRIFRPP810

Acacia Bois marque commerciale de Xylo Impact

Certification FSC® : SGSCH-COC-011793 – licence FSC® C153588

Nous contacter : [info@acaciabois.com](mailto:info@acaciabois.com)

Plus d'info : [www.acaciabois.com](http://www.acaciabois.com)

Document non contractuel, fourni à titre indicatif (photos comprises). Les caractéristiques sont modifiables sans préavis ; en cas d'écart, seules les conditions générales de vente font foi.

© Xylo Impact SRL — tous droits réservés, produits commercialisés sous la marque Acacia Bois. Toute reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation préalable.

Document édité le 25/02/2026.